



presto lith pro Softfeinspachtel ist ein hochelastischer, schnell härtender 2-komponentiger Polyester-Feinspachtel, als Mischung eines hochreaktiven, ungesättigten Polyesterharzes, gefüllt mit einer neuartigen Pigment-Füllstoff-Kombination. Zum Ausfüllen von Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen.

Applikationsgebiete:

- KFZ-Bereich, Maschinenbau
- Anwendbar auf Metall, Holz, Beton oder auf vorgespachtelte Untergründe

Art.-Nr.: 602133

Qualität & Eigenschaften

Feine Oberfläche durch feine Füllstoffe
 Schnelle Aushärtung
 Großflächig glatt ziehfähig
 Leichte Schleifbarkeit, auch nach längerer Zeit
 Gute Haftung
 Einfache Verarbeitung
 Hohe Elastizität
 Keine Unterscheidung der Untergründe mehr erforderlich bei galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder Aluminium
 Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen; Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze

Physikalische & chemische Daten

Basis: Polyester Qualität
 Farbname: weiß-grau
 Durchgetrocknet: 20 min
 Überlackierbar: 20 min
 Untergründe: Metall, diverse Kunststoffe, Holz, Beton
 Minimale Anwendungstemperatur: 12 °C
 Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
 Flammpunkt: 31 °C
 Lagerstabilität: 1.5 Jahre
 Inhalt: 1,00 KG

Hinweise zur Benutzung

Die zu bespachtelnde Fläche sollte entrostet, sauber, trocken, fettfrei und angeschliffen sein.
 Die benötigte Materialmenge aus der Packung entnehmen und mit der entsprechenden Härtermenge gut vermischen.
 Das angemischte Material in der gewünschten Schichtdicke auftragen.
 Nach Aushärtung bei Bedarf mit 240er - 400er Schleifpapier nachschleifen.
 Evtl. noch vorhandene Poren durch einen weiteren Spachtelauftrag schließen.
 Nach ca. 20 Minuten kann die gespachtelte Fläche geschliffen und lackiert werden.
 Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch säubern, evtl. mit Nitroverdünnung abwaschen.
 Angemischtes Material nicht in die Dose zurückgeben.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 7. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.