



presto Öl-Fleck-Entferner ist ein wirksamer Reiniger für alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe wie Beton, Estrich, Klinker oder Keramikfliesen. Besonders geeignet für Werkstattböden.

**Art.-Nr.:** 157172

#### Qualität & Eigenschaften

Große Löse- und Saugkraft  
Effektiv  
Einfache Anwendung durch Überkopapplikation  
Gerichtetes Sprühbild

#### Physikalische & chemische Daten

Basis: Speziallack  
Farbname: weiß-transparent  
Untergründe: Beton, Estrich, Klinker oder Keramikfliesen.  
Minimale Anwendungstemperatur: 5 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt: 400 ML

#### Hinweise zur Benutzung

Die Dose auf Raumtemperatur bringen.  
Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.  
Vor Gebrauch Dose kräftig schütteln.  
In senkrechter Position aus einem Abstand von ca. 5 cm großzügig auf den zu behandelnden Untergrund aufsprühen und ca. 10 Minuten einwirken lassen.  
Durch die spezielle Rezeptur wird das Öl absorbiert und es entstehen pulverartige Verschmutzungsrückstände.  
Die Rückstände zusammenfegen und vorschriftsmäßig entsorgen  
Bei hartnäckiger Verschmutzung den Vorgang wiederholen.

#### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 7. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.