



presto Terpentinersatz wird als Verdünnungsmittel für handelsübliche Kunstharzlacke, Holzlasuren, Rostschutz- und Vorstreichfarben eingesetzt. Weiterhin löst es Verschmutzungen von Arbeitsgeräten, Holz- sowie Linoleumböden.

Art.-Nr.: 171697, 171703

Qualität & Eigenschaften

Zum Verdünnen von Öl- und Kunstharzlacken, Holzlasuren, Rostschutz- und Vorstreichfarben
Dient auch zum Säubern von Pinseln, Rollern und Streichgeräten
Ideal auch zum Entfernen von Farb- und Schmutzflecken von Parkett, Linoleum und lösemittelunempfindlichen Böden

Physikalische & chemische Daten

Farbname: transparent
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
Lagerstabilität: 5 Jahre
Inhalt:

- 500 ML
- 1,00 L

Hinweise zur Benutzung

Sparsam verwenden.
Gut in die zu verdünnende Farbe einrühren.
Hinweise des Lackherstellers beachten.
Im Zweifelsfall bitte Vorversuch durchführen.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 7. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.