

## presto Universal Haftgrund

## Technisches Merkblatt



presto Haftgrund ist eine professionelle, schnell trocknende Grundierung auf Basis einer Acrylharzkombination und hochwertigen Pigmenten. Überlackierbar mit lufttrocknenden Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken. Für Metall, Holz, Keramik, Stein, Karton, Papier, u. a.

Farbton grau für blaue, grüne, goldene u. silberne Decklackierungen.

Farbton rot für dunkelrote Decklackierungen.

Farbton weiß für sehr helle Decklackierungen.

**Art.-Nr.:** 428917, 218200, 218217, 288913

### Qualität & Eigenschaften

Besonders hohe Füllkraft  
Vermittelt beste Haftung des Decklacks auf dem Untergrund  
Schnelltrocknend  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
Schützt vor Rost  
Gewährleistet einen sparsamen Gebrauch des Decklacks  
Dient der Glanzoptimierung des Decklacks  
Besonders verbrauchergerecht durch dauerhafte, applikationsfreundliche, gut schleif- und überlackierbare Qualität.  
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)

Farbname:

- grau
- weiß
- rot
- schwarz

Glanzgrad : matt GE

Ergiebigkeit: 500 ML – 1 m<sup>2</sup>

Griffest: 30 min

Staubtrocken: 15 min

Durchgetrocknet: 2 - 4 h

Überlackierbar: 2 - 4 h

Untergründe: Metall, Holz, Keramik, Stein, Karton, Papier

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C

Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C

Flammpunkt: n.a.

Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt: 500 ML

---

### **Hinweise zur Benutzung**

Zu lackierende Fläche entrostet, anschleifen und säubern. Wenn nötig, spachteln.  
Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.  
Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.  
An unauffälliger Stelle probesprühen.  
Kleine Vertiefungen und poröse Spachtelstellen durch mehrfach dünnes Aufsprühen und Schleifen egalisieren.  
Sprühentfernung ca. 25 cm.  
Nach Trocknung (ca. 2-4 Stunden) mit 600er Schleifpapier naßschleifen, säubern und trocknen lassen.  
Danach Decklackierung aufbringen.  
Überlackierbar mit Kunstharz- oder Acryl-Lacken; nicht auf Kunstharzlacke sprühen!

### **Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### **Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### **Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 7. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.