



Für den schnellen Glanz zwischendurch. presto Schnellwachs ist wasserabweisend und verringert die Schmutzanhaftung. Geeignet für alle lackierten Oberflächen sowie Kunststoff- oder Chromteile.

Art.-Nr.: 383274

Qualität & Eigenschaften

Schnell & einfach
Geeignet für größere Flächen
Sehr effektiv
Nicht polierend
Wasserabweisend
Verringert die Schmutzanhaftung
Enthält Silikone
pH-neutral

Physikalische & chemische Daten

Basis: Speziallack
Farbname: transparent
Untergründe: Lackierte Oberflächen sowie Kunststoff- oder Chromteile
Minimale Anwendungstemperatur: 5 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt: 600 ML

Hinweise zur Benutzung

Spraydose auf Raumtemperatur bringen / Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.
Vor Gebrauch schütteln.
Nicht in der prallen Sonne anwenden.
Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
Schnellwachs in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auftragen und mit einem weichen Tuch polieren.
Eine Minute einwirken lassen und anschließend polieren.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 7. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.