



Superleichte Spachtelmasse für ein einfaches Ausbessern und Reparieren von Rissen und Löchern (Bohr- und Dübellöcher) sowie zum Glätten von kleineren Unebenheiten im Innenbereich. Gebrauchsfertig mit hoher Füllkraft, formbar und sehr leicht glättbar, härtet schrumpf- und rissfrei aus, schleifbar und überstreichbar. Für Wände und Decken aus Gipskartonplatten, Beton, Putz, Rohfaser, Mauerwerk, Porenbeton und Styropor.

**Art.-Nr.:** 101326

## Qualität & Eigenschaften

Sofort einsatzbereit  
Härtet riss- und schwindfrei aus  
Überstreichbar  
Schnelltrocknend  
Einfache Anwendung dank Dosierspitze  
Bohr- und schraubfest  
Glatt und flexibel  
Hervorragende Haftung

## Physikalische & chemische Daten

Basis: Acrylatdispersion  
Farbname: weiß  
Durchgetrocknet: 24 h  
Flammpunkt: n.a. °C  
Lagerstabilität: 1 Jahre  
Inhalt: 225 ML

## Hinweise zur Benutzung

Tube vor Gebrauch gut kneten.  
Der Untergrund muss sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein.  
Spachtel direkt aus der Tube auftragen und mit einer Spachtelklinge glätten.  
Schleifbar/überstreichbar nach ca. 1-2 Std./ 20°C.  
Komplett durchgetrocknet nach 24 Std./ 20°C.

## Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

## Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

## Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 7. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.