

presto Teer- & Harz-Entferner

Technisches Merkblatt



presto Teer- & Harz-Entferner ermöglicht das mühelose Entfernen von Teer, Bitumen und ähnlichen organischen Verschmutzungen an Karosserieteilen. Auch Unterbodenschutz, Wachs und ausgelaufene Hohlraumkonservierung werden schnell und sicher beseitigt. Einsetzbar auch an schwer zugänglichen Stellen.

Art.-Nr.: 306215, 429934

Qualität & Eigenschaften

Entfernt organische Verschmutzungen
Schont den Lack
Hinterläßt keine Flecken
Nicht korrosiv

Physikalische & chemische Daten

Basis: Speziallack
Farbname: transparent
Untergründe: Karosserieteile
Minimale Anwendungstemperatur: 5 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt:

- 400 ML
- 150 ML

Hinweise zur Benutzung

Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
Dose vor Gebrauch schütteln.
Teerentferner auf die zu behandelnde Stelle auftragen und kurz einwirken lassen.
Gelöster Schmutz lässt sich mit einem sauberen, weichen Tuch leicht entfernen.
Nicht auf heißen Lacken und auf ganz frisch lackierten Flächen anwenden.
Ungeeignet für längeren Gebrauch auf 1-K-Lackierungen.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 7. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.