

presto BOB Rostschutz-Grundierung

Technisches Merkblatt



presto BOB Grundierung ist eine blei- und chromatfreie, aktiv pigmentierte und schnelltrocknende Rostschutzgrundierung auf Basis eines Kombinationsbindemittels.
Die ideale Grundierung für Eisen, Stahl, Zink und NE-Metalle (Aluminium) sowie zur Grundierung von Flächen,

die mit presto BOB Rostversiegelung vorbehandelt wurden.

Art.-Nr.: 603819

Qualität & Eigenschaften

Korrosionsschützende Wirkung Hervorragende Haftung Überlackierbar

Physikalische & chemische Daten

Basis: Spezial-Kombinationslack Farbname: grau Minimale Anwendungstemperatur: 5 °C Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C Flammpunkt: -4

Lagerstabilität: 3 Jahre Inhalt: 100 ML

Hinweise zur Benutzung

Vor Verarbeitung gut umrühren.

Unbehandelte Stahlflächen säubern, entfetten und mit BOB Grundierung streichen, am besten in 2 Schichten. Der mit BOB Rostversiegelung behandelte Untergrund kann bereits nach 8 Std., spätestens nach 24 Std., mit BOB Grundierung gestrichen werden.

Nach ca. 2 Std. mit den meisten handelsüblichen Decklacken fertig lackierbar. Arbeitsgeräte sofort mit Nitro- oder Universalverdünnung reinigen.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 31. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.